



### KAPACITNÍ BILANCE:

Plocha jízdní komunikace - asfaltový beton tl. 50 mm:	671,000 m <sup>2</sup>
Plocha vjezdů - tl. konstrukce 360 mm-bet. dlažba tl. 80 mm:	56,500 m <sup>2</sup>
Plocha výhybny- tl. konstrukce 500 mm-bet. dlažba tl. 80 mm :	18,000 m <sup>2</sup>
Plocha výhybny- tl. konstrukce 500 mm-zatravnovací dlažba tl. 80 mm :	10,000 m <sup>2</sup>
Plocha zatravnovací dlažby tl. 80 mm, tl. konstrukce 360 mm:	22,000 m <sup>2</sup>
Plocha chodníku - bet. dlažba tl. 60 mm:	2,300 m <sup>2</sup>

CELKOVÁ PLOCHA	779,800 m <sup>2</sup>
Veřejná zeleň :	185,000 m <sup>2</sup>

### Legenda komunikací:

	komunikace jízdní - asfaltový beton I. tl. 40 mm
	vjezdy a výhybny - betonová dlažba tl. 80 mm
	polovegetační dlažba tl. 80 mm (zajetí do vrat)
	pěší komunikace - betonová dlažba tl. 60 mm
1.23	kóty rostlého terénu zaměřené 1. geodetickou společností MB -J. Blecha
(1.23)	kóty upraveného terénu
	uliční vpusť

### Stávající inž. sítě:

	splašková kanalizace - pravděpodobná trasa
	dešťová kanalizace - pravděpodobná trasa
	vodovod- pravděpodobná trasa

Elektrická vedení podzemní a nadzemní  
jsou začleněna do dokladové části této dokumentace.

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Před zahájením výkopových prací je nutno nechat vytýčit všechna stávající podzemní vedení!

Výškový systém: Balt po vyrovnání

autorský návrh: ing. Jiřina Bukovská	projektant spec.: ing. J. Bukovská, ing. J. Wolf	ing. Bukovská Jiřina Projekce inž. sítí
místo: DOLNÍ BOUSOV	kraj: Středočeský	Jaselská 149 293 01 Ml. Bolešlav IČO 40013936, tel. 326 329608
investor: MĚSTO DOLNÍ BOUSOV	stupeň dokumentace: DSP, DPS	datum: 5.2013 formát: 12 x A4
profese: 100 Komunikace, TÚ, odvodnění	obsah: SITUACE SPOJOVACÍ ULICE	měř.: 1:200 č.v.: C.1.2.1c.